

Inbouwinstructie voor Cartizan interface



DS3-systeem

De interface wordt aangesloten via een aansluitkabel met contrastekkerblok. Naar schatting is het ongeveer 15-30 minuten werk om de interface aan te sluiten.

Stap 1. Maak de accu los (optioneel)

Het kan voorkomen dat tijdens de inbouw kortsluiting ontstaat en een zekering springt. Koppel de accu daarom eventueel eerst los. Let er in dat geval op dat de sloten ook niet meer werken!

Stap 2. Verwijder panelen (eenvoudig losklikken)

Klik voor de inbouw van de interface eerst de zijkant van het rechter paneel rondom de klokken zodanig los dat er ruimte ontstaat om het paneel met luchtroosters los te maken. Klik vervolgens het paneel met de luchtroosters los. Verwijder daarna de frontplaat van de radio en de pook. Wees voorzichtig dat de klemmen of smalle delen niet afbreken.

Stap 3. Verwijder radio en beeldscherm (eenvoudig losschroeven)

Druk aan weerszijden van de radio de palletjes in en trek deze naar voren. Schroef vervolgens het beeldscherm los. De radio moet van de bedrading worden afgehaald (alleen grote stekkerblok). Ontkoppel tevens de videokabel van het beeldscherm (lipje indrukken en trekken).

Stap 4. Bereid de plaatsing van de interface voor (voorbereiden)

MoTrade draagt zorg voor de juiste instellingen van het systeem. Sluit alvast de USB-kabel en de antenne aan op de interface. Klik het paneel bovenin het dashboardkastje eruit en verwijder de luchtinlaat die het dashboardkastje koelt. Indien dit niet wenselijk is, plaats dan de interface in de dashboardruimte zelf (boor doorvoergat voor de kabels).

Stap 5. Plaats de antenne (plakken)

Plak de Wifi-antenne in een vrije ruimte tegen de wand of op de interface zelf.

Stap 6. Positioneer de interface (klemmen/tie-ribs/plakstrips)

Geleid de aansluitkabel voor de radio en de videokabel vanuit de holle ruimte naar radio en beeldscherm en sluit deze aan op de interface. Positioneer de interface zodanig dat het paneel nog dicht kan.

Stap 7. Sluit de videokabels aan (stekkeren)

Sluit de van het beeldscherm losgekoppelde videokabel aan op de videokabel die is aangesloten op LVDS2. Sluit ook de vrijgekomen videokabel van de radio aan op de videokabel die is aangesloten op LVDS2. Zowel de originele radio als de interface maken nu gebruik van het beeldscherm.

Stap 8. Sluit de aansluitkabel van de interface aan op de radio (stekkeren)

Koppel het grote zwarte stekkerblok achter op de radio los. Zet deze stekker over in het geleverde stekkerblok (erin drukken) en steek het andere stekkerblok van de interface in de radio.

Stap 9. Positioneer de USB-kabel (geleiden)

Bepaal de meest gewenste positie van de USB-stekker. Geleid de USB-kabel naar die positie.

Stap 10. Test het systeem (bedienen)

Test het systeem mbt grafische weergave, geluid, schakelen tussen radio en interface en achteruit schakelen.



Stap 11. Bouw het systeem weer dicht (klikken, schroeven)

Schroef het beeldscherm en de radio weer terug vast en klik de panelen weer terug in positie.

Stap 12. Enjoy!

Uitzonderingen

In het geval er geen originele carkit aanwezig is kan een optionele microfoon op de interface worden aangesloten.

Verbindungsschema

CONNECTION DIAGRAM

